

LUMIÈRE ENCASTRÉE ÉLANCÉE

PQ-DWLS

- 5 CCTK ajustable 2700K-5000K
- Le luminaire encastré de type downlight de 4" est livré avec un régulateur de tensions externe dans une boîte de jonction. Qualité commerciale avec un design architectural.
- Mince à 1": Convient à un espace de plafond serré.
- Étanche à l'air et certifié IC: Aucun boîtier requis.
- La facilité de l'installation aide à économiser le coût du travail.
- Boîte de jonction incluse: Aucun matériel supplémentaire requis.
- CRI 82: Le rendu des couleurs vraies est une option.
- Certifié cETLus: qualité fiable et fonctionnement sûr.
- Convient aux endroits humides.

NOUVEAU!



CERTIFICATIONS



SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Tension d'Entrée | 120V AC, 50/60 Hz | Température de Couleur | 2700K - 5000K |
| Efficacité | 70 lm/W | Emplacements Approuvés | Plafonds isolés |
| IRC | >82Ra (IRC 90 optionnel) | Hermétique | Oui |
| Facteur de Puissance | 0.95 | Durée de Vie | 70% de rendement lumineux à 50 000 heures |
| Garantie | 5 ans | Certification | ETL, cETL, Certains modèles avec Energy Star |
| Angle de Faisceau | 110° | Réglable en Couleur | 2700K-3000K-3500K-4000K-5000K |

| MODÈLE | PUISSANCE (W) | LUMENS | DIMMABLE | DIMENSIONS (pouces) | CERTIFICATION |
|------------------|---------------|-----------|----------|---------------------|---------------|
| PQ-DWLS-CCTK-09W | 9 | 600-700 | 1-10V | 4 po | ETL, cETL |
| PQ-DWLS-CCTK-12W | 12 | 800-900 | | 6 po | ETL, cETL |
| PQ-DWLS-CCTK-18W | 18 | 1200-1300 | | 8 po | ETL, cETL |
| PQ-DWLS-CCTK-24W | 24 | 1800 | | 12 po | ETL, cETL |


CCTK = 2700K-3000K-3500K-4000K-5000K ajustable

LUMIÈRE ENCASTRÉE

PQ-DWLS

ANNEAU INTERCHANGEABLE DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR LE MODÈLE 4 POUÇES

Couleurs disponibles : Blanc, Noir, Nickel brossé



Blanc



Nickel Brossé



Noir

Numéro de catalogue pour commande

Nickel Brossé: PQ-DWLS-BN-004P-T

Noir: PQ-DWLS-NR-004P-T