


LUMINAIRE DEL

PQ-LFP-2-3-4-5-6-8

- Corps en aluminium 1,2 mm
- Lentille en polycarbonate à 120 °, incassable
- En option: détecteur de mouvement, batterie
- Longueur disponible de 2' à 8'



CERTIFICATIONS



SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	100-277, 347 VAC	Température de fonctionnement	-20°C ~ +40°C
Source DEL	Epistar	Durée de vie	50000 hres
Température de couleur	3000-6500K	Indice IP	IP65
IRC	>83	Facteur de puissance	0,95
		Distorsion harmonique totale	<13%

MODÈLE	PUISSANCE (W)	DIMENSIONS (mm)	FLUX LUMINEUX (lm)
PQ-LFP2-XXK-10W-O	10	582x60x53	950-1100
PQ-LFP3-XXK-15W-O	15	908x60x53	1425-1650
PQ-LFP4-XXK-20W-O	20	1192x60x53	1900-2200
PQ-LFP3-XXK-30W-O	30	908x81x50	2850-3300
PQ-LFP4-XXK-40W-O	40	1192x81x50	3800-4400
PQ-LFP5-XXK-48W-O	48	1498x81x50	4560-5280
PQ-LFP6-XXK-60W-O	60	1798x81x50	5700-6600
PQ-LF8P-XXK-80W-O	80	2372x81x50	7600-8800

AUSSI DISPONIBLE : 12W, 24W

Ajouter la tension à la fin: 120V, 240V ou 347V

XX= Température de couleur 31K=3000-3500K 41K=4000K-4500K 51K=5000-5500K 61K=6000-6500K

O = Option: S=détecteur B=bloc-piles