

LUMINAIRE MURAL

PQ-WKT

- Boîtier LED en aluminium moulé sous pression, peinture poudre antistatique
- Matériau conducteur thermique élevé et système de refroidissement à haute efficacité
- Le module de puce LED Cree X-TE très efficace garantit d'excellente performance



SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	90-277 V, 347 VAC	Durée de vie	50000 hres
Température de fonctionnement	-40 °C à 45 °C	Température de couleur	4000K - 6500K
Source lumineuse DEL	Philips/CREE/Osram	Indice de rendu de couleurs	>70
Indice IP	IP65/4NEMA	Garantie	5 ans
Efficacité lumineuse	90-110 lm/w	Facteur de puissance	≥ 0,98
Couleur	Noir		

CERTIFICATIONS



RoHS

MODÈLE	PUISSANCE (W)	FLUX LUMINEUX
PQ-WKT-XXK-30W	30	2300
PQ-WKT-XXK-60W	60	6600
PQ-WKT-XXK-80W	80	8800
PQ-WKT-XXK-100W	100	11000



XX= Température de couleur : 31K=3000-3500K 41K=4000K-4500K 51K=5000-5500K
Ajouter la tension à la fin: 120V, 240V ou 347V