

TUBE MÉTRIQUE

PQ-TUM/S

- Haute efficacité, faible consommation d'énergie
- Embout rotatif en option
- Hybride de type A + B
- Puissance à deux extrémités
- Fonctionne avec 95% de tous les ballasts électroniques
- Pas d'émissions UV
- 100 à 347 V



SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	100 à 347V	Indice de rendu des couleurs	85
Source lumineuse DEL	Phillips/CREE/Osram	Durée de vie	65000 hres
Efficacité lumineuse	140 à 150 lm/W	Couleur	Blanc
Température de couleur	3000K à 5500K	Boîtier	Aluminium
Garantie	5 ans	Facteur de puissance	0,95
Température de fonctionnement	-40 °C à 45 °C		

MODEL	TUBE
PQ-TUM4-0XXK-015W-UNIV-F-HYB	1160mm, 15 Watts, 100-347V, Frost, hybrid
PQ-TUMS4-0XXK-015W-UNIV-F-HYB	1168mm, 15 Watts, 100-347V, Frost, hybrid

XX= Température de couleur : 31K=3000-4500K 41K=4000-4500K 51K=5000-5500K

Options: AJOUTEZ R pour embout rotatif

F = Tube givrée C = Tube claire