

LUMINAIRE MURAL EXTÉRIEUR

PQ-WLPHM

- Aluminium moulé sous pression de haute qualité et matériaux respectueux de l'environnement.
- Le joint étanche en caoutchouc de silicone et le rembourrage interne en époxy garantissent des performances d'étanchéité supérieures.
- Source lumineuse à haute luminosité, faible puissance, faible chaleur, durée de vie jusqu'à 50000 heures. L'unité peut produire de la lumière de différentes couleurs.
- Les lampes sont scellées. Les connexions d'alimentation extrudées et moulées le rendent résistant à l'eau, à la saleté et aux conditions météorologiques.
- Consomme jusqu'à 15% d'énergie en moins que les unités d'éclairage traditionnelles, il sera donc rapidement rentabilisé.
- Facile à installer. Des accessoires d'installation à montage rapide sont disponibles.



SPÉCIFICATIONS

Puissance	10W	Couleur du boîtier	Noir , Gris
Dimensions	Largeur 65 x Longueur 110 x H 230 mm	Couleurs de la lumière	Blanc, Blanc chaud, Jaune, Rouge, Vert, Bleu. Option: Rose
Puce DEL	Epistar	Tension d'entrée	AC100-277V
Matériau	Aluminium moulé	Angle de rayonnement	15°/30°/60°/90°
Efficacité	80 lm/W	Durée de vie	50,000 hres
Niveau IP	IP65	Garantie	3 ans pour ETL
Facteur de puissance	0,95	Certificats	CE, RoHS, ETL et cETL
CCT	4000K		

EXEMPLE: PQ-WLPHM-XXK-012W

Couleur DEL XXK = 4000K=041K , 3000K=031K, Rouge=Red, Bleu=Blu, Vert=Gre, Violet=PPL, Rose= Pin

Disponible en noir et gris

Couleurs RGB disponibles

