

# LANTERNE EXTÉRIEUR

## PQ-GL2

- Dissipateur de chaleur intégré, aluminium moulé sous pression.
- Ra>80, norme LM80, 150lm/w.
- Régulateur de tensions Sosen, Epistar 3030 SMD, garantie 5 ans.
- Conception de PCB en aluminium.
- Certificat : ETL, DLC, CE, RoHS.
- IP65 étanche.
- Application: grands espaces extérieurs tels que stationnements, parcs d'entreprise et commerces de détail, cour, jardin, parc, quartier résidentiel, villa, place, trottoir



### SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	AC100-277V	Dimensions	609 x 400 mm
CCT	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / >6000K	Facteur de puissance	> 0,95
Angle de rayonnement	60 °, 90 °, 120 °	IRC	≥80

XX= Température de couleur: 27K=2700K 31K=3000K-3500K 41K=4000K-4500K 51K=5000-5500K 61K=6000-6500K

MODÈLE	PUISSANCE	LUMENS
PQ-GL2-XXK-50W	50W	7500 LM
PQ-GL2-XXK-80W	80W	12000 LM
PQ-GL2-XXK-100W	100W	15000 LM
PQ-GL2-XXK-150W	150W	22500 LM
PQ-GL2-XXK-200W	200W	30000 LM

### DIMENSIONS

