

LUMIÈRE ÉTANCHE À IP69

PQ-WPM

- Protection contre la pénétration
- Étanche au niveau IP69
- Résistance mécanique: IK08-10
- Résistance aux UV
- Résistance à l'ammoniac
- Résistance à la corrosion
- Applications: lave-autos, stationnements, transformation de la viande et autres aliments, usines et fermes avicoles, épicerie, laiteries, stockage à basse température



CB RoHS



SPÉCIFICATIONS

Diamètre : 100 mm

Longueur	0,6 m	1,2 m	1,5 m
Puissance	30 W	50 W	80 W

Diamètre : 70 mm

Longueur	0,6 m	1,2 m	1,5 m
Puissance	20 W	30 W	45 W

Diamètre : 48 mm

Longueur	0,6 m	1,2 m	1,5 m
Puissance	12 W	24 W	32 W

IRC	≥80
CCT	3000K,4000K,5000K
Niveau IP	67,68,69K
Niveau IK	09/10
Facteur de puissance	≥ 0,9
Tension d'entrée	100-277V
Classe de protection	Class I
Durée de vie	50000H
Certifications	cETL, CB, RoHS, IFS, NSF

APERÇU DES PRODUITS

Φ100 mm LUMINAIRE TUBULAIRE DEL



Φ70 mm LUMINAIRE TUBULAIRE DEL



Φ48 mm LUMINAIRE TUBULAIRE DEL



LUMIÈRE ÉTANCHE À IP69

PQ-WPM5

PARTIES PRINCIPALES




Boîtier en aluminium pour la dissipation thermique



PC + remplissage pour la résistance chimique



Matériau du bouchon : PC + remplissage



Puce LED à haute efficacité
SMD2836 pour atteindre 130lm / W

Matériau du raccord de câble M16:
Cuivre + plaqué
Résistance chimique + étanchéité



Garde d'eau pour DEL



Garde contre gaz toxique



Ferme / Aviculture