

DOWNLIGHT MUNI D'UN RÉGULATEUR DE TENSION EXTERNE

PQ-DWSQB

Le luminaire DWSQB est un panneau lumineux durable, sécuritaire, facile à installer et flexible, affichant un style moderne et professionnel tout en offrant une longue durée de vie. Il s'agit d'un downlight carré encastré de 12 pouces avec un régulateur de tension externe intégré dans une boîte de jonction, combinant une qualité commerciale avec un design architectural élégant, éliminant ainsi le besoin d'un boîtier supplémentaire lors de l'installation, ce qui simplifie le processus et réduit les coûts de main-d'œuvre. De plus, une boîte de jonction est fournie, éliminant le besoin de matériel supplémentaire.

DWSQB: Éclairage multifonction conciliant Praticité et Esthétique

- Le luminaire DWSQB, doté d'une puissance d'entrée de 24W met à disposition cinq alternatives de température de couleur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K.
- Rendement lumineux de 80 lms/W, générant 1920 lumens.
- Certifié RoHS: garantit la qualité, la fiabilité, et respect les normes environnementales.
- Adapté aux environnements humides: convient aux endroits sujets à l'humidité.
- Solution pratique, esthétique et polyvalente pour l'éclairage intérieur.



- Attention:** avant de commencer l'installation du luminaire DWSQB, assurez-vous de couper l'alimentation électrique.
- Utilisation:** le luminaire DWSQB n'est pas conçu pour être utilisé comme une source de lumière de secours.
- Évitez de recouvrir ou d'obstruer** le produit avec quoi que ce soit d'autre.

GUIDE POUR EFFECTUER UNE COMMANDE

Numéro de catalogue à titre d'exemple: PQ-DWSQB-CCTK-024W-120V-BL-012P

Séries	Température de couleur (CCTK)	Puissance (W)	Tension d'entrée (V)	Couleur	Dimension
PQ-DWSQB	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K	24	120 = 120VAC	BL = Blanc	012P = 12 Pouces



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance d'entrée (W)	24
Équivalent en halogène (W)	130
Fréquence (Hz)	60
Tension d'entrée (V)	120AC
Lumens (Lm)	1920
IRC	>80Ra
Facteur de puissance	>0.90
Puce DEL (W/pc)	0.5
Température de fonctionnement	-20°C à +40°C
Température de couleur (CCT)	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K
Dimension (mm)	293 x 293 (12Po)
Dimension de découpe (mm)	285 x 285
Garantie	5 ans

CERTIFICATIONS

