

ÉCLAIRAGE DEL RÉSISTANT AUX CHOCS POUR PRISON

PQ-LIDL

- Système d'ingénierie optique
- Excellent contrôle thermique
- Tube LED haute efficacité
- Rapide et facile à installer, économie de main-d'œuvre
- Économie d'énergie jusqu'à 70%
- Lentille 3 couches pour protéger des impacts
- Vis inviolables



SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	120-347V	Classé	IK10, IP65
IRC	> 80	Boîtier	Acier avec revêtement en poudre blanc
Température de couleur	5000K-4000K-3000K	Diffuseur	6+3+1 mm 3 couche PC
Angle	120 °	Réflecteur	Aluminium
Durée de vie	50,000 hrs		



MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	DIMENSIONS (POUCES)	LUMENS PAR WATT
PQ-LIDL	20W	27,5 × 12,2 × 3,15 PO	130 lm/w
PQ-LIDL	40W	27,5 × 12,2 × 3,15 PO	
PQ-LIDL	30W	51,2 × 12,2 × 3,15 PO	
PQ-LIDL	60W	51,2 × 12,2 × 3,15 PO	
PQ-LIDL	20W	27,5 × 12,2 × 3,15 PO	105 lm/w
PQ-LIDL	40W	51,2 × 12,2 × 3,15 PO	
PQ-LIDL	50W	51,2 × 12,2 × 3,15 PO	
PQ-LIDL	60W	51,2 × 12,2 × 3,15 PO	

LIDL est avec des tubes LED 10W/15W
LIDL est LED 2845
AJOUTER 051K=5000K, 041K=4000K, 031K=3000K
AJOUTER 002P=2FT, 004P=4FT
Dimmable 0-10V uniquement sur LIDL

Exemple P/N : PQ-LIDL-051K-40W-UNIV-D-004P

ÉCLAIRAGE DEL RÉSISTANT AUX CHOCS

PQ-LIDL

APPLICATION

Les luminaires PQ-LIDL sont conçus pour résister aux tentatives d'entrée et de dissimulation rusées. Ces luminaires sont conçus pour endurer les abus les plus extrêmes à tous les niveaux de sécurité.

