

BORNE DE RECHARGE

PQ-LP-HS102

- Installation ultra facile
- Application d'intégration
- OCPP1.6 J / OCPP2.0.1 évolutif
- Prêt pour crédit carbone
- Connecteur J1772 (type 1) ou NACS
- Étanchéité IP65 résistance impact IK10
- LAN, Wi-Fi et Bluetooth en standard, 4G en option
- Montage mural ou Piédestal



BORNE DE RECHARGE

Modèle	PQ-HS102
Puissance nominale	7,6kW / 9,6kW / 11,5kW
Tension d'entrée (V)	208 - 240 VAC
Dimensions (mm)	W:230,6 × D:143 × H:325,3
Connectivité	Wifi / 4G (optionnel)
Montage	Mur / Piédestal

Modèle	Puissance Nominale	Tension d'entrée (V)	Interface de recharge	Longueur du câble	Connectivité	Options
PQ-LP-HS102	32A = 7.6kW	AC = 208-240V	J1772 = Type1 (Standard)	18pi = 18 pieds	WIFI	EC = Carte Électronique
	40A = 9.6kW			25pi = 25 pieds	4G	
	48A = 11.5kW		NACS			

Numéro de catalogue, par exemple: PQ-LP-HS102-48A-AC-NACS-25pi-4G-EC

CERTIFICATIONS



BORNE DE RECHARGE

PQ-LP-HS102

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS DE PUISSANCE			
Tension d'entrée	208-240VAC		
Courant maximal d'entrée AC	32A	40A	48A
Fréquence	60Hz		
Puissance de sortie maximale	7,6kW	9,6kW	11,5kW
INTERFACE UTILISATEUR ET CONTRÔLE			
Affichage	Témoin lumineux		
Indicateur DEL	Bleu (en attente) vert (en charge) rouge (problème)		
Boutons-poussoirs	Bouton de programmation		
Authentification de l'utilisateur	RFID (ISO/IEC14443 A/B), APP		
COMMUNICATION			
Interface réseau	LAN, Wi-Fi et Bluetooth en standard, 4G Optionnel		
Protocole de communication	OCPP1.6 J/OCPP2.0.1 évolutif		
Fonction de communication	ISO/IEC 15118 (optionnel)		
ENVIRONNEMENTAL			
Température de fonctionnement	-22°F à 122°F (-30°C à 50°C)		
Humidité	5% to 95% RH, sans condensation		
Altitude	≤6562 pi (2000m), sans réduction de puissance		
MÉCANIQUE			
Niveau IP/IK	NEMA 4 (IP65)/ / IK10		
Dimensions du cabinet (L×P×H)	9,08'' × 5,63'' × 12,80'' (230,60 × 143 × 325,30 mm)		
Poids	16,98lbs (7,7kgs)		
Câble et prise	Type 1 or NACS 18 pi (5,5m) (Standard) / 25 pi (7,5m) (Optionnell)		
PROTECTION			
Protection multiple	OVP (Protection contre les surtensions), OCP (Protection contre les surintensités), OTP (Protection contre la surchauffe), UVP (Protection contre les sous-tensions), SPD (Détection de protection contre les surtensions), Protection contre les défauts de mise à la terre, SCP (Protection contre les courts-circuits), Détection de défaut du pilote de commande, Détection de soudure de relais, Auto-test CCID		
RÉGLEMENTATION			
Sécurité	UL 2594, UL2231-1/-2		
Certification	cETLus, FCC		
Interface de chargement	SAE J1772 Type 1/ NACS		

BORNE DE RECHARGE

PQ-LP-HS102

CONNECTEURS



Connecteur NACS



Connecteur J1772

DIMENSIONS (POUCES & MM)



Profondeur: 5,63" (143mm)

MONTAGE



🏠 **Fixé au mur**

BORNE DE RECHARGE

PQ-LP-HS102

MONTAGE



► Piédestal



PQ-LP-SP



PQ-LP-SPC