

BORNE DE RECHARGE

PQ-LP-CS308

- IP66 / IK10
- Écran LCD 7"
- Design anti-vol
- Application de configuration sans fil
- Compatible OCPP1.6 J / évolutif vers OCPP2.0.1
- RFID (ISO/IEC14443 A/B)
- ISO15118-2 (optionnel)
- LAN, Wi-Fi et Bluetooth en standard, 4G en option
- Bouton de redémarrage
- Conception du boîtier à trois couches
- Montage mural ou sur piédestal



BORNE DE RECHARGE

Modèle	PQ-LP-CS308
Puissance Nominale	7.6kW / 9.6kW / 11.5kW / 19.2kW
Tension d'entrée (V)	208 - 240 VAC
Dimensions (mm)	W: 313 × D: 157 × H: 451
Connectivité	Wifi / 4G (optionnel)
Montage	Mur / Piédestal

Modèle	Puissance Nominale	Tension d'Entrée (V)	Interface de recharge	Longueur du câble	Connectivité
PQ-LP-CS308	32A = 7.6kW	AC = 208-240V	J1772 = Type1 (Standard)	18pi = 18 pieds	WIFI
	40A = 9.6kW		NACS	25pi = 25 pieds	4G
	48A = 11.5kW				
	80A = 19.2kW				

Numéro de catalogue par exemple: PQ-LP-CS308-48A-AC-NACS-25PI-4G

CERTIFICATIONS



BORNE DE RECHARGE

PQ-LP-CS308

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATION DE PUISSANCE

Tension d'entrée	208-240VAC			
Courant maximal d'entrée AC	32A	40A	48A	80A
Fréquence	60Hz			
Puissance de sortie maximale	7,6kW	9,6kW	11,5kW	19,2kW

INTERFACE UTILISATEUR ET CONTRÔLE

Affichage	Écran LCD 7"
Indicateur DEL	Oui
Boutons-poussoirs	Bouton de redémarrage
Authentification de l'utilisateur	RFID (ISO/IEC14443 A/B), APP

COMMUNICATION

Interface réseau	LAN, Wi-Fi et Bluetooth en standard, 3G/4G en option
Protocole de communication	OCPP1.6 J/OCPP2.0.1 évolutif
Fonction de communication	ISO/IEC 15118 (optionnel)

ENVIRONNEMENTAL

Température de fonctionnement	-22°F à 122°F (-30°C à 50°C)
Humidité	5% à 95% RH, sans condensation
Altitude	≤6562 pi (2000m), sans réduction de puissance

MÉCANIQUE

Niveau IP/IK	NEMA Type3R (IP66) / IK10
Dimensions du cabinet (L×P×H)	12,32" × 6,18" × 17,76" (313×157×451 mm)
Poids	16.98lb (7,7 kg)
Câble et prise	Type 1 ou NACS 18 pi (5,5m) (Standard) / 25 pi (7,5m) (Optionnel)

PROTECTION

Protection multiple	OVP (Protection contre les surtensions), OCP (Protection contre les surintensités), OTP (Protection contre la surchauffe), UVP (Protection contre les sous-tensions), SPD (Détection de protection contre les surtensions), Protection contre les défauts de mise à la terre, SCP (Protection contre les courts-circuits), Détection de défaut du pilote de commande, Détection de soudure de relais, Auto-test CCID
---------------------	--

RÉGLEMENTATION

Sécurité	UL 2594, UL2231-1/-2
Certificat	cETLus, FCC, Energy Star
Interface de chargement	SAE J1772 Type 1/ NACS

BORNE DE RECHARGE

PQ-LP-CS308

CONNECTEURS



Connecteur NACS



Connecteur J1772

DIMENSIONS (POUCES & MM)



Profondeur: 6.18"

MONTAGE



Fixé au mur

BORNE DE RECHARGE

PQ-LP-CS308

MONTAGE



► Piédestal



PQ-LP-SP



PQ-LP-SPC