

Éclairage linéaire DEL portatif

PQ-PLDST

- Adaptable aux besoins du projet (longueurs de 25m ou 50m)
- Haute luminosité (110 lm/W).
- Aucun adaptateur requis.
- Installation facile et branchement direct.
- Dérouleur inclus.



Rangée Simple



Rangée Double



BANDE LED					
Modèle	température de couleur (CCT)	Puissance (W)	tension d'entrée (V)	Type	Longueur (M)
PQ-PLDST	031K = 3000K 041K = 4000K 051K = 5000K	250 W	120 V	SR = Rangée Simple	25m
		500 W		1100 Lm/M	50m
		300 W		DR = Rangée Double	1320Lm/M

Numéro de Catalogue : PQ-PLDST-051K-500W-120V-SR-50M

CERTIFICATIONS



Bandé DEL Portative

PQ-PLDST

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Haute luminosité 110lm/w, peut être utilisée sur des chantiers de construction qu'ainsi que les puits d'ascenseur, les tunnels, des mines, les sorties de secours, etc.
2. Brancher directement sur une prise CA 100-130 V.
3. Connexion maximale avec une bande DEL de 50m / 165 Pi.
4. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.



Sorties de secours



Bandé DEL à haute luminosité utilisée pour les tunnels de mines de charbon

